

Popis:

Toto čidlo je systémovým prvkem EZS Videofied. Poplachová hlášení a stavové informace jsou prostřednictvím ústředny zaslány na PCO a případně mohou být odeslány emailem. Detektor je napájen lithiovými bateriemi s životností až 4 roky, v závislosti na aktivitě detektoru.

Detektor vysílá a kontrolní signál každých osm minut, který obsahuje identifikační kód spolu s aktuálním stavem detekčního senzoru, stavu tamper kontaktu, sériové číslo, datum výroby, FW verzi a stav baterií.

Vlastnosti:

- ✓ Lithiové baterie s životností až 4 roky.
- ✓ Střežený prostor 12m / 90°.
- ✓ Tamper 1x sejmutí krytu, 1x proti podložce.
- ✓ Zasílání stavové informace každých 8 minut.

Provedení:

Materiál	ABS-ULV0
Rozměry (DxVxŠ)	75mm x 55mm x 55mm
Hmotnost	82g (bez baterií)

Parametry:

Napájení	1ks 3.6V lithiové baterie
Typ baterie	lithiové LS14500
Životnost baterie	až 4 roky
RF technologie	S2View®
Druh vysílání	bidirekcionální RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence	868/915 MHz
Dosah detektoru	12m
Úhel záběru	90°
Provozní teplota	0°/+40°C
Maximální relativní vlhkost	70%
Certifikace	CE/EN50131(ITR110) FCC (ITR600)

Instalace:

Instalační výška	2,1 m až 2,3 m
------------------	----------------

