

Použití:

Detekce požáru v systému EZS Videofield

Parametry:

Napájení	1ks 3.0V litiové baterie
Typ barerie	Lithium CR123
Životnost baterií	až 4 roky
RF technologie	S2View®
Druh vysílání	bidirekcionální RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence	868 /915/920Mhz
Zabezpečení vysílání	AES šifrovací algoritmus
Kontrola	vyžádaný signál každých 8 minut
Integrovaná anténa	RF technologie S2View®
Průměr střežené plochy	cca 8m
Pracovní teplota	0°/+40°C
Maximální relativní vlhkost	70% nekondenzovaná
Krytí	IP30
Autoochrana	Sejmutí
Certifikace	E (SD200) / UL 268 (SD600)

Provedení:

Materiál	ABS-ULV0
Výška	55 mm
Průměr	120mm
Hmotnost	185g (bez baterií)

Vlastnosti:

- ✓ Interní sériové číslo a adresa hlásiče.
- ✓ Optická detekce viditelných částic.
- ✓ Střežená plocha 55m2.
- ✓ Tamper – sejmutí z podložky a otevření.
- ✓ Zasílání stavové informace každých 8 minut.
- ✓ Akustická signalizace 85 dB.
- ✓ Testovací tlačítko (OK=akustická signalizace).

Instalace:

Přípevnění	dvěma vruty
Umístění	do středu střežené plochy
Instalace čidla	do přípevněné patice

